

**TURFPROTECTA™**  
**Bodenstabilisierung von Rasenflächen**  
**Freilandhaltung Geflügel**

 T: +44 (0)1621 874200  
 F: +44 (0)1621 874299

**Datenblatt**

Version: 01      10.08.2012



Eigenschaften		Prüfmethode	Standard	Premium
Struktur			Sechseckige Maschen	
Polymer			UV stabilisiert, recycelt HD Polyethylen	
Farbe			Schwarz oder Grün*	
Zugfestigkeit (kN/m) [MD/TD]	ISO 10319		5,9/7,1	6,2/7,5
Streckgrenzenlängung (%) [MD/TD]			> 500	

Abmessungen		Standard	Premium
Maschenweite (mm) [längs/quer]		25/29	22/27
Flächengewicht/m <sup>2</sup> (kg)		0,55	0,66
Flächengewicht/lfdm (kg)		1,10	1,35
Rollenbreite (m)		2	
Rollenlänge (m)		30	
Rollengewicht (kg)		33	40,6

\* Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von recycelten HDPE es schwierig ist eine gleichbleibende grüne Farbkonsistenz zu halten. Zusätzlich kann es bei Lieferengpässen von recyceltem grünen HDPE zur Verwendung von Polymer Neumaterial kommen.

Das Material ist Umweltneutral und übt keinen Einfluss auf Boden oder Grundwasser aus.  
 Dem Produkt wird nicht vorsätzlich 4-tert-Butylcatechol (TBC) beigefügt.

Als Teil des Prozesses ständiger Verbesserung behält sich Fiberweb Geosynthetics Ltd. das Recht vor, die hier aufgeführten Eigenschaften ohne Ankündigung zu ändern.

TM zeigt an, dass es sich um ein Warenzeichen von Fiberweb plc oder einer Fiberweb Firmengruppe handelt, viele davon sind in einer Reihe von Ländern auf der ganzen Welt registriert.