

**PROTECTAMESH BRS13**  
**Rohrleitungsschutz**

T: +49 (0) 34298 485 90  
F: +49 (0) 34298 485 960

**Datenblatt**

**Aufbau:**

Polyethylen hoher Dichte, Diamant-Maschenstruktur mit Ruß und Treibmittel.

**Mechanische Eigenschaften**

(Mittelwerte)

Zugfestigkeit (MD)	EN ISO 10319	kN/m	4,6
Dehnung (MD) bei Bruch	EN ISO 10319	%	45
Druckfestigkeit	ASTM 1621	Kpa	900
Schlagfestigkeit	ASTM G14	Kgf-m	2,19

**Physikalische Eigenschaften**

(Standardwerte)

Dicke		mm	3,5
Maschenanzahl		Stück	22 auf 20cm
Flächengewicht		g / m <sup>2</sup>	500

**Rollabmessung**

Rollenbreite		m	1,84
Rollenlänge		m	30,5

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Die Zahlen sind Richtwerte und sollten nicht als Leistungsgarantie herangezogen werden. Fertigungstoleranzen zu den technischen Eigenschaften und Rollenabmessung sind auf Anfrage erhältlich. Als Teil des Prozesses ständiger Verbesserung behält sich die Gesellschaft das Recht vor, die hier aufgeführten Eigenschaften ohne Ankündigung zu ändern.