

**GeoNet BH**

 T: +44 (0)1621 874200  
 F: +44 (0)1621 874299

**Datenblatt**

Version: 01

27.09.2012

**Aufbau:**

Extrudiertes, 3-dimensionales, rautenförmiges Netz, schwarz aus PE-HD

**Hydraulische Eigenschaften (Mittelwerte)**

Abflussleistung	EN ISO 12958	l/m.s @20kPa	1,80
Hydraulische Gradient = 1,0 , Kontaktfläche		l/m.s @100kPa	1,60
hart/hart, gemessen in Längsrichtung		l/m.s @200kPa	1,40

**Mechanische Eigenschaften (Mittelwerte)**

Zugfestigkeit [MD/CMD]	EN ISO 10319	kN/m	5,0/2,5
Höchstkraftdehnung [MD/CMD]	EN ISO 10319	%	13/86

**Produktdaten**

Dicke	EN ISO 9863-1	mm	5,0
Dickenreduzierung @200kPa	EN ISO 9863	%	15
Flächengewicht	EN ISO 9864	kg/m <sup>2</sup>	0,495
Maschenzahl			15/200mm

**Rollenabmessung**

Rollenbreite		m	2,12
Rollenlänge		m	gem. Bedarf

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Die Zahlen sind Richtwerte und sollten nicht als Leistungsgarantie herangezogen werden. Fertigungstoleranzen zu den technischen Eigenschaften und Rollenabmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Als Teil des Prozesses ständiger Verbesserungen behält sich die Gesellschaft das Recht vor, die hier aufgeführten Eigenschaften ohne Ankündigung zu ändern.