

**BODMAT**  
**flexible Bodenmatte**

T: +49 (0) 34298 485 90  
F: +49 (0) 34298 485 960

**Datenblatt**



**Aufbau:**

Oszillierende Gitterstruktur extrudiert aus UV-beständiges Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)/Styrol-Butadien-Styrol (SBS) Elastomer-Blend

**Mechanische Eigenschaften**

(Mittelwerte)

Zugfestigkeit	EN ISO 10319	kN/m	12
Dehnung	EN ISO 10319	%	130

**Physikalische Eigenschaften**

(Standardwerte)

Kritische Fallhöhe	BS EN 1177	m	1.8
Dicke	EN ISO 9863	mm	13.5
Restdicke @500kPa	EN ISO 844:2007	%	69
Gewicht / m <sup>2</sup> [l/m]	EN ISO 9864	kg	3.6 [7.2]

**Rollenabmessung**

Rollenbreite		m	2
Rollenlänge		m	10
Rollengewicht		kg	72

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Die Zahlen sind Richtwerte und sollten nicht als Leistungsgarantie herangezogen werden. Fertigungstoleranzen zu den technischen Eigenschaften und Rollenabmessung sind auf Anfrage erhältlich. Als Teil des Prozesses ständiger Verbesserung behält sich die Gesellschaft das Recht vor, die hier aufgeführten Eigenschaften ohne Ankündigung zu ändern.